



## CL-S621II



### Pitch du produit :

La Citizen CL-S621II est une imprimante industrielle **compacte** et **robuste** avec impression thermique directe et transfert thermique. Son chargement facile, ruban haute capacité et **mécanisme métallique** assurent une impression fiable.

### Vue d'ensemble du produit :

**Tecnología:** Transferecia térmica + Térmica directa

**Velocidad de impresión:** Hasta 150 mm/s

**Resolución:** 203 ppp o 300 ppp\*

**Ancho máximo de impresión:** 104 mm

**Interfaces:** Serie y USB estándar. Opcional: Ethernet y Wi-Fi

**Longitud de cinta:** Hasta 360 m

**Alimentación:** Interna

**Garantía:** 2 años para la impresora, 6 meses o 50 km para el cabezal de impresión

\* 300 ppp - CL-S631 II (100 mm/s)

### Imprimantes associées :

- Citizen CL-S521II
- Zebra ZD421t
- Honeywell PC42t
- TSC TE210

### Caractéristiques :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Mécanisme entièrement métallique avec un boîtier industriel ABS | → | Conception robuste et durable pour une valeur à long terme et un excellent TCO |
| 2. Alimentation électrique interne                                 | → | Fonctionnement fiable et sans tracas   |
| 3. Chargement facile du support et du ruban                        | → | Configuration simple pour réduire les erreurs et gagner du temps               |
| 4. Technologie de ruban ARCP™                                      | → | Qualité d'impression constante et prévention des plis du ruban                 |
| 5. Faible encombrement du bureau pour une imprimante industrielle  | → | Fiabilité du mécanisme métallique dans un encombrement compact                 |

### Avantages :

### Idéal pour :

- **Logistique:** étiquettes d'expédition, suivi et retour de marchandises
- **Transport:** étiquettes de cargaison, fret et destination
- **Commerce de détail:** étiquettes de prix, codes-barres, bandes étagère
- **Fabrication à petite échelle :** étiquettes CE, ID produit, travaux en cours

### Autres caractéristiques :

- Largeur du support : 19,5 - 118 mm
- Options de découpe et de décollage
- Support de média externe en option
- Possibilité d'utiliser des rubans encres côté intérieur ou côté extérieur
- Option d'interface parallèle traditionnelle