



CT-E301



Pitch del prodotto:

La CT-E301 è una stampante POS ad alte prestazioni, igienica e con scocca auto-protettiva, compatibile con disinfettanti. Ha funzione anti-arrotolamento, connettività flessibile e design compatto, ideale per ambienti affollati e sensibili all'igiene.

Descrizione del Prodotto:

Tecnologia: Termica diretta

Velocità di stampa: 250 mm/sec.

Risoluzione: 203 dpi

Larghezza massima di stampa: 72mm

Uscita carta: Uscita superiore

Connettività: Interfaccia tripla: seriale, USB ed Ethernet

Dimensioni: 108 x 125 x 165 mm

Peso: 1.3Kg

Garanzia: di 2 anni

Stampanti correlate:

- CT-E351
- CT-E651
- CT-E601

Caratteristiche:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Custodia anti-microbica e compatibile con i disinfettanti | → | Migliora l'igiene e la sicurezza in ambienti ad alta affluenza |
| 2. Funzione anti-arrotolamento | → | Velocizza le operazioni riducendo l'arrotolamento della carta e migliorando il flusso di cassa |
| 3. Caricamento facile con operazione a una mano | → | Caricamento rapido con una mano per configurazione veloce |
| 4. Design compatto e alte prestazioni | → | Si adatta a spazi ristretti offrendo prestazioni veloci e affidabili |
| 5. Connettività completa tra hardware e software | → | Integrazione perfetta con vari sistemi POS per una maggiore flessibilità |

Vantaggi:

Casi d'uso ideali:

- **Vendita al dettaglio:** Stampa ricevute, gestione code, buoni
- **Sanità:** Ricevute pazienti, prescrizioni, cartelle cliniche, gestione code
- **Ospitalità:** Ordini ristorante, ricevute ospiti, report giornalieri, buoni
- **Logistica e Trasporti:** Biglietti di peso, contratti di noleggio, gestione code, ricevute

Altre Caratteristiche:

- Compatibile con Mobile-POS
- Taglierina: tipo ghigliottina, a taglio completo e parziale
- Sensore dei materiali: fine carta
- Possibilità di installazione verticale
- Modello da 350 mm/s con sensore di fine carta disponibile: CT-E601